

DuroGRUNT T -Podklad na hladké povrchy

TECHNICKÝ LIST

POPIS

DuroGRUNT T je bezfarebný, jednozložkový podkladový náter na báze rozpúšťadiel, ktorý sa používa okrem iného na keramické povrchy (napr. dlaždice) a sklo, čím zabezpečuje vynikajúcu priľnavosť pre systém DuroTRANS, ako aj pre iné systémy DuroDACH.

POUŽITIE

DuroGRUNT T sa používa predovšetkým ako podklad pod náter DuroTRANS na:

- Keramické a gresové dlaždice
- Sklo
- Iné hladké podklady

DuroGRUNT T sa môže použiť aj ako podklad pod iné polyuretánové nátery DuroDACH.

VÝHODY

- Jednoduchá aplikácia
- Zabezpečuje vynikajúcu priľnavosť na hladkých podkladoch pre nátery v systémoch DuroTRANS a DuroDACH
- Odolnosť voči UV žiareniu
- Rýchle schnutie

SPOTREBA

- 80 g/m² pre aplikáciu jednej alebo dvoch vrstiev
- Spotreba je odhadovaná pri aplikácii handričkou na hladký povrch za optimálnych podmienok
- Pórovitosť, teplota a spôsob aplikácie môžu mať vplyv na spotrebu

FARBY

DuroGRUNT T je dostupný v transparentnom (bezfarebnom) odtieni.

BALENIE

DuroGRUNT T je dostupný v 1 kg baleniach.

SKLADOVANIE

Materiály by sa mali skladovať v suchej, chladnej a vetranej miestnosti v originálnych, neotvorených obaloch až do 18 mesiacov. Teplota skladovania je od +5 °C do +30 °C.