

DuroNET Polyesterová výstužná textília

TECHNICKÝ LIST

POPIS

DuroNET je netkaná (vyrobená technológiou SPUNBOND) polyesterová textília s gramážou 60 g/m², používaná ako výstuž systémov DuroDACH. Je obzvlášť užitočná na strešných krytinách z lepenky nízkej kvality a na všetkých miestach vystavených praskaniu (napr. ohyby lepenky na 90° spojoch).

POUŽITIE

Ako výstuž systému DuroDACH v aplikáciách, ako sú:

- Utesnenie lepenkových, betónových, PVC a EPDM striech
- Utesnenie balkónov a terás
- Utesnenie pod dlažbu
- Systém na terasy a balkóny namiesto dlažby
- Utesnenie betónových povrchov, ako sú mosty, tunely, štadióny atď.
- Utesnenie kritických miest, napr. spoj podlaha - stena, odtoky, dilatácie, obvody prvkov na streche - komíny, prielezy atď.

VÝHODY

- Jednoduchá aplikácia
- Dobrá absorpcia a kompatibilita s nátermi DuroDACH
- Vynikajúca odolnosť proti roztrhnutiu
- Odolnosť voči UV žiareniu

TECHNICKÉ ÚDAJE

Parameter	Hodnota
Plošná hmotnosť	60 g

ZA3TO s.r.o. Sídlo: Mikušovce 236, 018 57 Mikušovce IČO: 55384412 Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo: 45185/R

Parameter	Hodnota
Hrúbka	0,76 mm
Pevnosť v ťahu (pozdlžna)	205 N / 5 cm
Pevnosť v ťahu (prična)	203 N / 5 cm
Predĺženie (pozdlžne)	56 %
Predĺženie (prične)	63 %

FARBY

Textília DuroNET je dostupná v bielej farbe.

BALENIE

Textília DuroNET je dostupná v rozmeroch 1 m x 100 m, 0,2 m x 100 m a 0,1 m x 100 m.

SKLADOVANIE

Produkt je potrebné skladovať pri teplotách od +5 °C do +30 °C, na suchom a tienistom mieste.